

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI JEZDNI

LP	km	Warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm na podsypce cem. - piaskowej			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,20	5÷13,4	7,20	43,14	
2	0+007,20 ÷ 0+093,60	4,36	86,40	376,70	
3	0+093,60 ÷ 0+096,16	5÷13,4	2,56	16,63	
SUMA		-	96,16	436,47	-----

LP	km	Podbudowa z bet. C8/10 gr. 20 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,20	5÷13,4	7,20	43,14	
2	0+007,20 ÷ 0+093,60	4,36	86,40	376,70	
3	0+093,60 ÷ 0+096,16	5÷13,4	2,56	16,63	
SUMA		-	96,16	436,47	-----

LP	km	Warstwa gruntu stabilizowanego cem. C1,5/2 gr. 22 cm			Uwagi
		Szerokość	Odległość	Powierzchnia	
		m	m	m ²	
Odcinek A-B					
1	0+000,00 ÷ 0+007,20	5,6÷13,4	7,20	48,63	
2	0+007,20 ÷ 0+093,60	5,60	86,40	483,84	
3	0+093,60 ÷ 0+096,16	5,6÷13,4	2,56	19,04	
SUMA		-	96,16	551,51	-----