

WYKAZ CHODNIKÓW I DOJŚĆ PIESZYCH

LP	Strona	km	Chodniki projektowane				Uwagi
			Szerokość	Powierzchnia	Nawierzchnia	Obrzeże	
			m	m ²		m	
Strona prawa							
1	P	włączenie w ul. Michelsona	2,60	6,00	kostka bet.	3,00	Dowiązanie sytuacyjno wysokościowe do istniejących chodników
2	P	dojście w km 0+015,40	1,00	0,90	kostka bet.	2,80	
3	P	dojście w km 0+030,30	1,00	0,50	kostka bet.	1,90	
4	P	dojście w km 0+083,70	2,00	1,30	kostka bet.	2,80	
5	P	włączenie w ul. Ścianki	1,50	3,00	kostka bet.	2,80	Dowiązanie sytuacyjno wysokościowe do istniejących chodników
Strona lewa							
6	L	włączenie w ul. Michelsona	2,80	8,80	kostka bet.	4,50	Dowiązanie sytuacyjno wysokościowe do istniejących chodników
7		dojście w km 0+014,60	1,00	0,50	kostka bet.	1,70	
8		dojście w km 0+051,70	1,00	0,50	kostka bet.	1,80	
9		dojście w km 0+084,40	1,00	0,50	kostka bet.	2,00	
10	L	włączenie w ul. Ścianki	1,90	3,70	kostka bet.	2,80	Dowiązanie sytuacyjno wysokościowe do istniejących chodników
SUMA			-----	25,70	-----	26,10	-----

Podsumowanie

Powierzchnia chodników z kostki bet. gr. 6cm	10,90 m²
Powierzchnia chodników na podbudowie z kostki bet. gr. 8cm	14,80 m²
Obrzeża betonowe 8x30cm na ławie bet. z oporem	26,10 m