

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa środka transportu, maszyn, narzędzi, sprzętu oraz surowców i materiałów na potrzeby działalności
Zakładu Aktywności Zawodowej

Zadanie 1: Dostawa środka transportu

| Lp. | Opis | Ilość |
|------------|--|--------------|
| 1 | ROK PRODUKCJI 2014 Paliwo diesel O max. mocy nie mniej niż 115 KM, O pojemności nie mniej niż 1,6 dm ³ ; spełniający normy co najmniej EURO 5 Wyposażenie: - ABS + EBD i EBA (elektronicznym rozdziałem siły hamowania i wspomaganie), - wspomaganie układu kierowniczego, - poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażerów z przodu, - obrotomierz, - immobiliser, - regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach, - regulacja fotela kierowcy (6 kierunków przód-tył, góra-dół, pochylecia oparcia, regulacja podparcia lędźwiowego, podłokietnik) - pełne przeszklenie, - zbiornik paliwa 80 litrów, - przesuwane drzwi prawe, boczne listwy ochronne, - 6-cio biegowa skrzynia biegów, - zabezpieczenie drzwi przed otwarciem od wewnątrz, - felgi R16, opony 215/65 R16C - panele boczne z tworzywa sztucznego, - liczba miejsc – 9; fotel kierowcy + ławka 2 miejscowa dla pasażerów – I rząd siedzeń; 3 osobowa kanapa w II rzędzie siedzeń – wyjmowana, mocowania ISOFIX na dwóch zewnętrznych miejscach; 3 osobowy III rząd siedzeń, składany i wyjmowany, - kolor Bazowy, | 1 szt. |

- Klimatyzacja
- centralny zamek,
- elektryczne szyby przód,
- elektryczne sterowane i podgrzewane lusterka
- koło zapasowe pełnowymiarowe
- zderzak przedni i boczne fragmenty tylnego lakierowane w kolorze nadwozia
- radio CD16 BT USB (MP3, zintegrowany wyświetlacz, 2 x USB)
- sterowanie radiem w kole kierownicy
- Tempomat
- Komputer pokładowy - ESP 9.0 - + system wspomagania ruszania pod górę
- Światła do jazdy dziennej – konwencjonalne
- System monitorujący ciśnienie w oponach
- Czujnik temperatury zewnętrznej
- Filtr przeciwpyłkowy
- Gniazdo 12V na tablicy rozdzielczej

- + Wycieraczka szyb tylnych wraz z ogrzewaniem
- + Lakier metalizowany
- + Pakiet TOUR
(światła do jazdy dziennej typu LED, czujnik parkowania tył, klimatyzacja z nawiewem na przód i tył, dodatkowy nawiew ciepłego powietrza na tył – regulowany, przesuwane szyby boczne dla II rzędu siedzeń, przyciemniane szyby)
- + Pojedynczy fotel pasażera przód
- + Podgrzewane przednie fotele
- + Kierownica + lewarek skrzyni biegów – obszyte skórą
- + Hak holowniczy
- + Przyciemniane szyby boczne
- + Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
- + Poduszki boczne i kurtynowe z przodu
- + Światła przeciwmgielne przód
- + Nawigacja Navi50

PRZYSTOSOWANIE DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Dla czterech wózków inwalidzkich

W skład zabudowy wchodzi:

Najazdy do wprowadzania wózków inwalidzkich,
Mocowania i pasy dla wózków – (od 1 do 4 sztuk)
Zmiana foteli fabrycznych na pojedyncze fotele

Oznakowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych Wersje samochodu:

L1 – długi – długość samochodu – 5,0 m

H1 – wysokość samochodu – 1,97 m

Rozstaw osi: L1 – 3,1m ; L2 – 3,5m

Szerokość samochodu bez lusterek / z lusterkami – 1,96 m / 2,28 m

Szerokość i wysokość drzwi przesuwnych - 0,91 m / 1,28 m (w największym miejscu)

Szerokość pomiędzy nadkolami - 1,28 m

Szerokość / wysokość drzwi tylnych - 1,39 m / 1,32 m

Wysokość progu podłogi - 0,43 m

Gwarancja:

2 lata bez limitu kilometrów – silnik, akumulator, elementy zawieszenia,

12 lat – perforacja nadwozia.

Przeeglądy:

Co rok lub co 40.000 kilometrów

Wymiana oleju – co rok lub co 40.000 kilometrów.

Pojazd musi posiadać świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U z 2003 nr 32 poz.262 ze zm.) bez jakichkolwiek odstępstw – aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. □

Zadanie 2: Dostawa maszyn, narzędzi i urządzeń

| Lp. | Opis | Ilość |
|-----|---|--------|
| 1 | <p>Ciągnik SILNIK Typ 3-cylindrowy diesla Moc KM (KW) 26(19.4) Moc na WOM KM (KW) 20.5 (19.3) Pojemność skokowa cm³ 1131 Moc przy obrotach obr./min 3000 Pojemność zbiornika paliwa l 25,5 SKRZYNIA BIEGÓW Sprzęgło Suche jednostopniowe Przekładnia hydrostatyczna Ilość zakresów 2 Blokada mechanizmu różnicowego standard Hamulce mokre tarczowe WOM niezależny Tylny WOM Obr./min 540 Środkowy WOM Obr./min 2200 UKŁAD HYDRAULICZNY Pompa Zębata Wydajność pompy l/min 24,4 Zaczep 3 punktowy Kat. 1 Udźwig tylny TUZ (61 cm za cięgłami) kg 715 (318) Hydrauliczny system podnoszenia kontrola pozycyjna Układ kierowniczy wspomaganie ROZMIAR OPON Ogumienie trawiaste przednie 18x8.5-10 Ogumienie trawiaste tylne 26x12.00-12 PRĘDKOŚĆ JAZDY Prędkość jazdy w przód km/h 0-16.6 Prędkość jazdy w tył km/h 0-11,2 WYMIARY Długość całkowita mm 2523 Szerokość całkowita mm 1270 Wysokość całkowita mm 2280 Rozsaw osi mm 1400</p> | 1 szt. |

| | | |
|---|--|--------|
| | Prześwit mm 162 Rozstaw kół przedni (opony rolnicze) mm 1164 Rozstaw kół tylny (opony rolnicze) mm 1270 Minimalna oś skrętu (z hamulcem) m 2,54 Masa własna z ramą kg 700 | |
| 2 | Brona 2-polowa Szerokość robocza 200 cm, zawieszany na zawieszaniu 3-pkt typu kat 1. | 1 szt. |
| 3 | Brona talerzowa szerokość robocza - 120cm waga - 180kg | 1 szt. |
| 4 | Opryskiwacz polowy 6mb <ul style="list-style-type: none"> • pojemność 200 litrów, • potrójne dysze, • zasięg roboczy ramion 6 mb • zaczep 3 - punktowy Kat-1 | 1 szt. |
| 5 | Radło profesjonalne 3-rzędowe radło profesjonalne. Posiada zarówno funkcję opielacza jak i obsypnika. | 1 szt. |
| 6 | Rębak + wałek ze sprzęgłem maksymalna średnica gałęzi - 9cm napędzany WOM 540obr/min waga - 196kg | 1 szt. |
| 7 | Widlak DANE TECHNICZNE: <ul style="list-style-type: none"> • max wysokość podnoszenia 160cm • max ciężar podnoszenia 1 000kg • waga 280kg • mocowana na 3-punktowe zawieszenie | 1 szt. |
| 8 | Tur z ładowaczem czołowy z krokodylem+ lemiesz do śniegu z regulacją hydrauliczną prawo/lewo, regulacją ręczną | 1 szt. |
| 9 | Przyczepka z kiprem + wprowadzenie w traktorku hydrauliki na kiper do traktora | 1 szt. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|---|--------------------|-------|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|--------|
| 10 | Kosiarka bijakowa na wysięgniku + wałek 170cm+wprowadzenie hydrauliki do traktora | 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Glebogryzarka+wałek i ciągnio do traktora | 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Agregat uprawowy + wałek i ciągnio do traktora | 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pług 2-skibowy do traktora | 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | <p>Piła do drzewa spalinowa Dane techniczne: Moc silnika: 1,35 kW (1,8 KM) Paliwo / mieszanka : E95 / 1:50 Długość prowadnicy: 35 cm Podziałka łańcucha: 3/8 " Szerokość rowka: 1,1 mm Zbiornik paliwa: 0,4 l Zbiornik oleju do łańcucha: 0,28 l Waga: 4,1 kg</p> <p>Wyposażenie standardowe: Łańcuch: Prowadnica: Osłona zespołu tnącego: Klucz uniwersalny: Wkrętak do regulacji gaźnika:</p> | 1 szt. | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | <p>Kosiarka spalinowa</p> <table> <tr> <td>Pojemność/moc</td> <td>200 cm /6,75 KM</td> </tr> <tr> <td>Silnik/rodzaj paliwa</td> <td>czterosuwowy, jednocylindrowy/ OHV/benzyna bezołowiowa PB95</td> </tr> <tr> <td>Szerokość koszenia</td> <td>48 cm</td> </tr> <tr> <td>Regulacja wysokości koszenia/zakres</td> <td>centralna siedmiostopniowa/ 20 mm – 75 mm</td> </tr> <tr> <td>Pojemność kosza/ rodzaj kosza</td> <td>75 l/ siatkowy z plastikową pokrywą</td> </tr> <tr> <td>System przenoszenia napędu</td> <td>przekładania pasowa</td> </tr> <tr> <td>Średnica kół przednich/tylnych</td> <td>20 cm / 27 cm</td> </tr> </table> | Pojemność/moc | 200 cm /6,75 KM | Silnik/rodzaj paliwa | czterosuwowy, jednocylindrowy/ OHV/benzyna bezołowiowa PB95 | Szerokość koszenia | 48 cm | Regulacja wysokości koszenia/zakres | centralna siedmiostopniowa/ 20 mm – 75 mm | Pojemność kosza/ rodzaj kosza | 75 l/ siatkowy z plastikową pokrywą | System przenoszenia napędu | przekładania pasowa | Średnica kół przednich/tylnych | 20 cm / 27 cm | 2 szt. |
| Pojemność/moc | 200 cm /6,75 KM | | | | | | | | | | | | | | | |
| Silnik/rodzaj paliwa | czterosuwowy, jednocylindrowy/ OHV/benzyna bezołowiowa PB95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Szerokość koszenia | 48 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Regulacja wysokości koszenia/zakres | centralna siedmiostopniowa/ 20 mm – 75 mm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pojemność kosza/ rodzaj kosza | 75 l/ siatkowy z plastikową pokrywą | | | | | | | | | | | | | | | |
| System przenoszenia napędu | przekładania pasowa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Średnica kół przednich/tylnych | 20 cm / 27 cm | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|----|--|--------|
| | <p>Funkcje wyrzut do kosza, wyrzut tylny, mielenie Obudowa aluminiowa Inne wskaźnik zapętnienia kosza</p> | |
| 16 | <p>Wielofunkcyjna kosa spalinowa Dane techniczne Silnik : spalinowy Pojemność skokowa : 42,7 cm³ Moc : 1,7 kW Napęd : 2-suw Uchwyt : kierownica Wał : 26 mm Głowica : 2-żyłkowa Tap&Go Szerokość cięcia : 43 cm Nóż tnący : 3-zębny Pasy nośne : podwójne Pojemność zbiornika paliwa : 1,0 L Waga z głowicą nylonową : 8,5 kg</p> <p>W zestawie Kosa Szelki Tarcza trójzębna Głowica z żyłką Instrukcja OBSŁUGI w języku POLSKIM Zestaw kluczy</p> | 1 szt. |
| 17 | <p>Narzędzia drobne (młotek, siekierka, gwoździe, piła ręczna, art. malarskie) młotek ślusarski – 1000g młotek ślusarski – 500g siekierka uniwersalna- 800g trzonek drewniany gwoździe tapicerskie – 2kg gwoździe budowlane 28x65 – 2kg gwoździe budowlane 30x80 – 2kg gwoździe budowlane 22x50 – 2kg gwoździe budowlane 18x35 – 2kg gwoździe budowlane 20x40 – 2kg</p> | 1 kpl. |

| | | |
|----|---|--------|
| | <p>zestaw malarski w kuwecie (wałek szer 20cm, 10cm., pedzel szer 2,5 cala, 3 cale, 5 cali) – 4 zestawy piła ręczna do drewna i metalu Piła ramowa Długość Robocza (Mm) 300 Ilość Zębów Na 1 Cal (Szt) 24 Uchwyt dwumateriałowy Gwarancja (lata) 2 Ząb Hartowany (Tak/nie) tak Cięcie Laminatu tak Cięcie Pcv tak Cięcie Metalu tak</p> | |
| 18 | <p>Wiertarko-wkrętarka</p> <p>Prędkość obr. na biegu jałowym 1 Bieg: 0 - 400 obr./min Prędkość obr. na biegu jałowym 2 Bieg: 0 - 1300 obr./min Max. zdolność wiercenia w stali: 10 mm Max. zdolność wiercenia w drewnie: 25 mm Zakres mocowania: 0,8 - 10 mm Max. moment obrotowy miękkiej / twardej: 18 / 30 Nm Wymiary (DxSxW): 192 x 95 x 240 mm Ciężar: 1,5 kg</p> <p>Napięcie zasilania: 12 V</p> <p>Pojemność akumulatorów: 1,9 Ah</p> <p>Obsługiwane akumulatory: 2,8 / 2,5 / 1,9 / 1,3 Ah</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Mechaniczna 2-biegowa przekładnia planetarna o dużej sile wiercenia i dokręcania <input type="checkbox"/> 16-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie <input type="checkbox"/> Układ elektroniczny umożliwiający delikatne wiercenie i wkręcanie <input type="checkbox"/> Hamulec silnika w celu szybkiego zatrzymania pracy uchwytu <input type="checkbox"/> Uchwyt antypoślizgowy <input type="checkbox"/> Z szybkoobrotowym uchwytem wiertarskim <input type="checkbox"/> W walizce z dwoma akumulatorami, ładowarką oraz akcesoriami | 1 szt. |

| | | |
|----|---|--------|
| 19 | <p>Drabina z atestem 3-elementowa drabina aluminiowa 3x11 szczebli + HAK Zgodność z normami europejskimi PN-EN-131. Długość całkowita 6,45 m. Utrzyma obciążenie 150 kg</p> | 1 szt. |
| 20 | <p>Nożyce ogrodowe ręczne</p> <p>Długość całkowita narzędzia 58,8 cm</p> <p>Długość ostrza 20 cm</p> <p>Rodzaj ostrza proste</p> <p>Materiał wykonania ostrza stal nierdzewna</p> <p>Materiał wykonania rękojeści kompozyt włókna szklanego</p> <p>Waga 0,73 kg</p> <p>Gwarancja 2 lata</p> <p>Przeznaczenie do cięcia i formowania krzewów i żywopłotów</p> <p>Zalety produktu unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia 3,5:1, górne ostrze pokryte powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie, odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczypaniem</p> | 1 szt. |
| 21 | <p>Sekator jednoręczny</p> <p>Waga brutto 0,16 g</p> <p>Długość (mm) 130</p> <p>Waga (g) 263</p> <p>Teleskopowe uchwyty nie</p> <p>Kowadełko nie</p> <p>Mechanizm dźwigniowy wspomagający nie</p> | 1 szt. |

| | | |
|----|---|--------|
| | <p>cięcie</p> <p>Ostrze pokryte teflonem tak</p> <p>Wgłębienie do cięcia drutu tak</p> <p>Rączka antypoślizgowa nie</p> | |
| 22 | <p>Nożyce z akumulatorem</p> <p>Zestaw: akumulatorowe nożyce do trawy i do krzewów rękojęć Softgrip o wąskim obwodzie, Do 100 minut nieprzerwanej pracy dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu 10,8 V, silnikowi oraz systemowi Anti Blocking, ostrza do krzewów (długość 12 i 20 cm) ostrze do trawy (szerokość 10 cm). Wskaźnik poziomu naładowania. czterostopniowy wskaźnik diodowy pokazujący aktualny stan naładowania akumulatora, beznarzędziowa wymiana ostrzy, Krótki czas ładowania akumulatora. Ostrze do trawy 8 cm , Ostrze do krzewów 12 cm , Ostrze do krzewów 20 cm , Walizka z tworzywa sztucznego, Ładowarka</p> | 1 szt. |
| 23 | <p>Wózek do sprzątnia</p> <ul style="list-style-type: none"> • wózek wyposażony jest w dwa wiadra o pojemności 15 l • ramy wózka wykonane są ze stalowych chromowanych rurek z bardzo dobrą twardością • wózek wyposażony jest ramką do zawieszenia plastikowego worka na odpady • worek na ramie przymocowany jest za pomocą plastikowych zacisków • 4 obrotowe kółka o średnicy 75 mm z plastikowymi osłonami do ochrony przed uszkodzeniem ścian i mebli • wyciskacz mopa z wkładką wyciskacza • rękojęć można przechylać na obie strony w zależności od potrzeby • całkowite wymiary szer x dł x wys: 40 x 95 x 105 cm | 1 szt. |
| 24 | <p>Zamiatacz</p> <p>Zamiatacz drewniany o szerokości 60 cm, z włosia, do powierzchni wewnętrznych. Do zmiatania suchych zanieczyszczeń. Mocowany na kij dł. 120 bez gwintu (89111/P)</p> | 2 szt. |
| 25 | <p>Komplet do zmiatania</p> <p>Zmiotka + szufelka Wykonane ze stali nierdzewnej 18/0 z plastikową końcówką i plastikowym włosiem.</p> | 3 szt. |

| | | |
|----|---|--------|
| | długość: 400 mm szerokość: 230 mm wysokość: 220 mm | |
| 26 | Mop Wkład do wyboru: 2 szt. x bawełniany 2 szt. x mikrofibra Stelaż 40 cm (nr kat. 862) lub 50 cm (nr kat. 861) Kij aluminiowy, 2 szt. x jednoczęściowy 135 cm metalowy 2 szt. x 2-częściowy 130 cm (nr kat. 1010) | 4 szt. |
| 27 | Wiadro z odciskarką Waga brutto 3,58 kg Wysokość (cm) 22 szerokość (cm) 30 długość (cm) 39 Materiał tworzywo sztuczne Kolor szary lux Pojemność (l) 16 | 4 szt. |
| 28 | Wiadro Waga brutto 3,58 kg Wysokość (cm) 22 szerokość (cm) 30 długość (cm) 39 Materiał tworzywo sztuczne Kolor szary lux Pojemność (l) 16 | 4 szt. |
| 29 | Zestaw do mycia okien Wiadro o pojemności 10 l kij teleskopowy 2x1,5m System mocowania: (mocowanie wewnętrzne - gumka przytrzymująca uchwyt Baranka, (mocowanie zewnętrzne) - rzep lub zatrzask Materiał: Mikrofaza (poliester) Materiał uchwyt baranka : Tworzywo sztuczne | 2 szt. |


| | | |
|----|---|--------|
| | Rozmiar: 35cm Wykończenie: Lamówka zielona Tem. prania: Do 60 °C Chłonność do: 350% Ilość cykli prania do: 300 Ilość sztuk w opakowaniu | |
| 30 | Zestaw do mycia wysokich okien Wiadro o pojemności 10 l kij teleskopowy 2x2,5m System mocowania: (mocowanie wewnętrzne - gumka przytrzymująca uchwyt Baranka, (mocowanie zewnętrzne) - rzep lub zatrzask Materiał: Mikrofaza (poliester) Materiał uchwyt baranka : Tworzywo sztuczne Rozmiar: 35cm Wykończenie: Lamówka zielona Temp. prania: Do 60 °C Chłonność do: 350% Ilość cykli prania do: 300 | 1 szt. |
| 31 | Pompa do wody WYDAJNOŚĆ POMPY 300 litrów/min 18 m3/h WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA 60 METRÓW WYSOKOŚĆ SSANIA DO 8 METRÓW SILNIK JEDNOCYLINDROWY, CZTEROSUWOWY, CHŁODZONY POWIETRZEM ŚREDNICA NASADY SSĄCEJ 2" ŚREDNICA NASADY TŁOCZĄCEJ 2" ŚREDNICA NASAD TŁOCZĄCYCH- 2szt. 1,5" MOC SILNIKA 6,5 KM POJEMNOŚĆ SILNIKA 196 cm3 ZUŻYCIE PALIWA OK 1,9l / mth ROZRUCH SILNIKA RĘCZNY | 1 szt. |

| | | | |
|----|---|--|---------|
| | <p>PALIWO</p> <p>POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA</p> <p>PALIWA</p> <p>WAGA POMPY SUCHEJ</p> <p>WYMIARY</p> <p>Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ klucz do świec ▪ opaski zaciskowe do węży ▪ kpl. przyłączy fabrycznych | <p>BENZYNA BEZOŁOWIOWA</p> <p>3,6L</p> <p>30 KG</p> <p>490X400X400mm</p> | |
| 32 | <p>Szpadel ogrodowy</p> <p>Waga brutto 1,86 kg</p> <p>.....</p> <p>materiał trzonka metalowy</p> <p>.....</p> <p>rodzaj części roboczej metalowy</p> <p>.....</p> <p>długość (cm) 28</p> <p>.....</p> <p>waga (kg) 1.86</p> <p>.....</p> <p>ergonomiczny trzonek tak</p> <p>.....</p> | | 10 szt. |
| 33 | <p>Grabie ogrodowe</p> <p>Waga brutto 0,80 kg</p> <p>.....</p> <p>Numer artykułu 427065</p> <p>.....</p> <p>materiał trzonka drewno</p> <p>.....</p> <p>ilość zębów 10</p> <p>.....</p> <p>szerokość głowicy (mm) 150</p> <p>.....</p> <p>ergonomiczny trzonek (tak/nie) nie</p> <p>.....</p> <p>długość (cm) 120</p> <p>.....</p> <p>waga (kg) 0.8</p> <p>.....</p> | | 10 szt. |

| | | |
|----|--|---------|
| 34 | Grace ogrodowe Waga brutto 1,10 kg materiał trzonka drewno rodzaj części roboczej stal Szerokość Części Roboczej (Mm) 160 | 10 szt. |
| 35 | Opryskiwacz ciśnieniowy naramienny Waga brutto 2,30 kg Pojemność (l) 3 Kolor pomarańczowy waga (kg) 1.9 | 3 szt. |
| 36 | Wąż 50m 1 cal Typ ogrodowy długość (m) 50 Rozmiar (cale) 1 Ilość warstw 6 system zapobiegający załamaniom tak atest higieniczny | 3 szt. |
| 37 | Wąż 50m 1/2 cala Typ ogrodowy długość (m) 50 Rozmiar (cale) 1/2 Ilość warstw 6 system zapobiegający załamaniom tak | 2 szt. |
| 38 | Spryskiwacz do wody Pistolet 8-funkcyjny + złączka 1/2" przelot Waga brutto 0,14 kg | 6 szt. |

| | | |
|----|---|--------|
| 39 | Złączka do węża 1 cal Waga brutto 0,04 kg Typ szybkozłączce przelot Materiał tworzywo sztuczne Rozmiar 1 gumowe pokrycie Nie | 6 szt. |
| 40 | Złączka do węża 1/2 cala Waga brutto 0,04 kg Typ szybkozłączce przelot Materiał tworzywo sztuczne Rozmiar 1/2 gumowe pokrycie nie | |
| 41 | Narzędzia ogrodowe w koszyczku zestaw Zawartość zestawu : - sekator - nóż do trawy / fugownik - łopatka - kultywator trójzębny - wiklinowy koszyk Rączki : Drewno jesionowe Wykonanie : Stal nierdzewna INOX | 6 kpl. |
| 42 | Kompostownik 1600l Wymiary: - materiał wzmocniony p - pojemność: 1600 litrów (4 x 400L) - wysokość: 83 cm - szerokość: 261 cm - długość: 72 cm Kolor: CZARNY | 1 szt. |

| | | |
|----|---|--------|
| 43 | <p>Wózek dwukołowy mocną ramą na kołach pneumatycznych. Kosz wykonany z blachy ocynkowanej, pomalowanej proszkowo. Doskonały w gospodarstwie domowym i przemyśle budowniczym.</p> <p>Wymiary: długość: 1650mm szerokość: 845mm wysokość: 650mm</p> <p>Nośność: 200 kg Masa: 48 kg.</p> | 5 szt |
| 44 | <p>Stół do wyrzynarki Dane techniczne: Max. wysokość pracy: 800 mm Max. zakres zacisku/ ze szczękami zaciskowymi: 145 / 365 mm Max. obciążenie: 180 kg Max.kąt zacisku : 14° System zaciskowy: uchwyty, system szybkiego przesuwu szczęk ustawienia: podziałka Płyta robocza: MDF Podstawa: solidny system szybkiego składania, listwa na narzędzia W komplecie: 4 x adaptory zaciskowe z tworzywa do mocowania w płaszczyźnie Wymiary po rozłożeniu: 645 x 800 x 300 - 450 mm Wymiary po złożeniu: 645 x 1.205 x 200 mm Waga: 11,9 kg</p> <p>Opis:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sytetem szybkiego składania. - dwie szczęki stołu wykonane z MDF, przednia z śrubami zaciskowymi, - stabilna, składana podstawa, - listwa na narzędzia,, - produkty uzupełniające: wielofunkcyjne stojaki z rolką | 1 szt. |
| 45 | <p>Wyrzynarka regulacja skoku: tak.</p> | 2szt. |

| | | |
|----|--|---------|
| | <p>Beznarzędziowa wymiana brzeszczotu: tak. Przyłącze do odsysania pyłu: tak. Prowadnica równoległa: tak. Uchwyt na kabel: tak. Przezroczysta osłona ochronna: tak. Inne: Beznarzędziowa regulacja stopy do 45° w lewo i prawo, bezna narzędziowe ustawienie brzeszczotu, funkcja przedmuchu (rozłączana). Wyposażenie: brzeszczot do drewna, walizka.</p> <p>Dane techniczne Napięcie znamionowe (V): 230 Moc (W): 620 Liczba skoków (min-1): 800-3000 Cięcie ukośne: max 45 st. Głębokość ciecicia (drewno/metal/tw. sztuczne) (mm): 85 / 8 / 12 Wymiary opakowania (mm): 340x286x98 Waga netto (kg): 2,1 Waga brutto (kg): 3,2 z chwytem górnym</p> | |
| 46 | Brzeszczoty dwustronne | 1kpl |
| 47 | <p>Palety wysiewne wymiar jednej komórki 30x30x60 mm</p> <p>Wymiary pojedynczej komórki</p>  <p>- pojemność komórki 32cm³ - ilość komórek na 1m² – 864 szt.</p> | 50 szt. |

Zadanie 3: Dostawa sprzętu turystycznego

| Lp. | Nazwa | Ilość |
|-----|---|-------|
| 1 | Wózki dwukołowe na pompowanych kołach do transportu ręcznego żaglówek małych- klasa Optimist - konstrukcja aluminiowa trzy częściowa - koła średnicy 26cm - łożo gumowe - rączki pokryte tworzywem | 8szt. |
| 2 | Wózek 3-kołowy na kołach pompowanych do transportu ręcznego dużych jednostek np. klasa G540 - konstrukcja aluminiowa trzy częściowa - koła średnicy min 34cm - łożo gumowe - rączki pokryte tworzywem | 1szt. |
| 3 | Żaglówka OPTYMIST Specyfikacja techniczna: powierzchnia żagli (m ²) 3,33 długość (cm) 230 szerokość (cm) 113 max załogi 1 rodzaj micza szybrowy Łodzie wyposażone są w trzy stałe komory wypornościowe lub dwie stałe i rufowy balon. Osprzęt pokładowy firmy OPTIPARTS Płetwy wykonane z laminatu, orurowanie aluminiowe anodowane | 8szt. |
| 4 | Żaglówka G540 Długość : 5,40m Szerokość: 2,00m Waga: 220 KG Załoga: 2+2 Powierzchnia żagli: 14,5m | 1szt. |

| | | |
|---|--|--------|
| | <p>Kategoria CE: C Kadłub łodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ucho cumownicze szt. 3 • knaga szt. 4 • sztagownik szt. 3 • szyny, wózki z bloczkami szt. 2 • krętlik szotowy szt. 1 • okucie steru • bloczek do wyciągania miecza szt. 2 • pasy balastowe szt. 2 • jakółki (półeczki) szt. 4 <p>Płetwa sterowa z jarzmem i rumplem szt. 1. Płetwa mieczowa z linką do wciągania. Maszt okuty:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liny stalowe inox szt. 6 z napinaczami • salingi szt. 2 • top masztu z boczkiem fału grota • stopa masztu • bloczki fałowe szt. 3 • Bom okuty, mocowanie do masztu i szotów. Olinowanie miękkie: <ul style="list-style-type: none"> • szoty grota z bloczkami • szoty foka • fał grota, fał foka • napinacz bomu z bloczkami <p>Żagle grot i fok.</p> | |
| 5 | <p>Kajak poliestrowy wykonany z laminatu poliestrowo- szklanego Wyposażenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dwie komory wypornościowe, - dwa uchwyty do przenoszenia, - jeden schowek wodoszczelny, - bagażnik, | 10szt. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|-------------------|--|---------------------|----------|----------------|---|--------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------|
| | <p>- siedzisko z możliwością założenia fartucha, - przystosowanie do steru.</p> <p>Parametry techniczne: długość: 485 cm szerokość: 84 cm waga: 32 kg wyporność: 260 kg</p> | | | | | | | | | | | |
| 6 | <p>Rower wodny samochód Garbus 390 Długość: 3,90m Szerokość 1,90m Waga 190 kg 4 osoby Kolorystyka: pełna kolorystyka z palety RAL Gwarancja: udzielamy 2 letniej gwarancji na lamintat Wyposażenie: - pulpit sterowniczy - ucho cumownicze-2 szt - rączka steru lub kierownica - nalepki na światła lub pulpit - napęd nożny 2-os ze stali nierdzewnej - reling z przodu</p> | 6szt. | | | | | | | | | | |
| 7 | <p>Kamizelki ratunkowe z certyfikatem CE ISO 12402-3 i atestem Polskiego Rejestru Statków.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rozmiar – od 15 kg > 90kg ▪ Regulowany Obwód klatki piersiowej Wyporność 100N | 40szt. | | | | | | | | | | |
| 8 | <table> <tr> <td>Rower rama</td> <td>Aspect 700 series / Alloy 6061 D.B. / Performance geometry</td> </tr> <tr> <td>rozmiary ram</td> <td>S/M/L/XL</td> </tr> <tr> <td>widelec</td> <td>Suntour XCT-MLO 27.5" Lockout, 100mm travel</td> </tr> <tr> <td>stery</td> <td>Ritchey Logic OE integ.</td> </tr> <tr> <td>mechanizm</td> <td>Shimano FC-M171 42x34x24 w/CG</td> </tr> </table> | Rower rama | Aspect 700 series / Alloy 6061 D.B. / Performance geometry | rozmiary ram | S/M/L/XL | widelec | Suntour XCT-MLO 27.5" Lockout, 100mm travel | stery | Ritchey Logic OE integ. | mechanizm | Shimano FC-M171 42x34x24 w/CG | 10szt. |
| Rower rama | Aspect 700 series / Alloy 6061 D.B. / Performance geometry | | | | | | | | | | | |
| rozmiary ram | S/M/L/XL | | | | | | | | | | | |
| widelec | Suntour XCT-MLO 27.5" Lockout, 100mm travel | | | | | | | | | | | |
| stery | Ritchey Logic OE integ. | | | | | | | | | | | |
| mechanizm | Shimano FC-M171 42x34x24 w/CG | | | | | | | | | | | |

| | | |
|---|---|--------|
| | <p>korbowy</p> <p>wkład suportu Chian-Haur CH-52 - B</p> <p>przerzutka przód Shimano FD-M190 / 34.9mm</p> <p>przerzutka tył Shimano Altus RD-M370 24 Speed</p> <p>manetki Shimano ST-EF 51 L / 8R EZ-fire plus</p> <p>kasety Shimano CS-HG31-8I 11-32</p> <p>łańcuch KMC Z-07</p> <p>hamulce Shimano BR-M375L Mech. Disc 160F/160R mm SM-RT30 CL Rotor</p> <p>piasty Formula CL51/ Shimano FH-RM 35-CL</p> <p>szprychy 14 G, stainless, black</p> <p>obręcze Syncros X-37 Disc 32H, black</p> <p>opony Impac Ridgepac 27.5 x 2.25 / 24TPI</p> <p>wspornik kierownicy Aspect HL TDS-D345A-8</p> <p>kierownica Aspect OS 660mm, black, 31,8mm 15mm rise 8°</p> <p>wspornik siodła Alloy, 31.6mm</p> <p>siodło Aspect 3426C</p> <p>pedały Wellgo C 127 S</p> <p>waga kg 14.10 kg</p> | |
| 9 | <p>Rower</p> <p>TECHNOLOGIE</p> <p>hardtail aluminium (Scandium, seria 6000, seria 7000) koła 26" stery zintegrowane mocowanie przedniej przerzutki obejma - 34.9 mm</p> <p>WAGA 13.10</p> <p>RAMA Contessa Active, ze stopu aluminium 6061, geometria Solution</p> <p>WIDELEC Suntour M3020, 75 mm skoku</p> <p>PRZERZUTKA PRZEDNIA Shimano FD-TX 50 / 34.9mm</p> | 10szt. |

| | | |
|----|--|-------|
| | <p>PRZERZUTKA TYLNA Shimano RD-M280 21 Speed MECHANIZM KORBOWY Shimano FC-M131 42x34x24 zęby w/CG SUPPORT Chian-Haur CH-52 - B KASETA Shimano MF-TZ 21-7 14-28 zębów ŁAŃCUCH KMC Z-50 PEDAŁY Wellgo M095 PIASTA PRZEDNIA Formula FM-21-FQR PIASTA TYLNA Formula FM-31-RQR OBREĆCZE Alex ACE24 32 otwory, D-Wall, black, CSW OPONY Impac Ridgepac 26 x 2.1 / 24TPI SZPRYCHY 14 G, stainless steel MANETKI Shimano ST-EF 51 L / 7R EZ-fire plus DŹWIGNIE HAMULCA Shimano ST-EF 51 HAMULCE Promax TX-107L V-brake KIEROWNICA Contessa Active 640mm, black, 31.8mm 18mm rise 8° MOSTEK TDS-C419 31.8mm STERY Ritchey Logic OE integ. SIODEŁKO Contessa SCT 2012 WSPORNIK SIODEŁKA Alloy, 31.6mm</p> | |
| 10 | <p>Rower męski Wymiary S / M / L / XL / XXL Rama Sportster Alloy / 6061 Aluminum / Unisex geometry / SCOTT Urban Kit ready Amortyzator Suntour NEX Susp.fork 1 1/8" 63mm travel Stery Ritchey OE Logic Zero, semi integ. Przerzutka tył Shimano Altus RD-M370 24 Speed Przerzutka przód Shimano FD-M191 / 34.9mm Klamkomanetki Shimano ST-EF 51 L / 8R</p> | 5szt. |

| | |
|---|--|
| <p>EZ-fire plus Hamulce Shimano BR-M375L Mech. Disc 160F/160R mm SM-RT30 CL Rotor Mechanizm korbowy Shimano FC-M171 48x38x28 w/CG Wkład suportu Chian-Haur CH-52 - B Kierownica Sportster Tbar 620mm, 9° bend Solution: 620mm, 15° bend Wspornik kierownicy Sportster JD-ST58 A 31.8mm Pedały Wellgo C 127 S Wspornik siodła Alloy 31.6mm Siodło Sportster Men EVO / Lady EVO Piasta przód Formula CL51 Piasta tył Shimano FH-RM35 CL Łańcuch KMC Z-7 Kaseta Shimano CS-HG31-8 11-32 Szprychy stainless black, 14G / 2mm Obęczce Syncros X-39 Disc 32H, black</p> | |
|---|--|

| | | |
|----|---|-------|
| | <p>Opony Impac Crosspac 700x40C / 24 TPI Waga 13.80 kg</p> | |
| 11 | <p>Rower damski</p> <p>Women: 13.4 kg</p> <p>Rama Nowa Areo/Evo 07 z rurami aluminium hydroformed, wymienne haki przerzutki</p> <p>Widelec Suntour NEX 4510 z blokadą 50mm ugięcia, 1 1/8" zintegrowane łożyska</p> <p>Stery VP 42 semi integrated 44/50mm</p> <p>Przerzutka (tył) Shimano Alivio RD-M410 24 Speed</p> <p>Przerzutka (przód) Shimano FD-C051 31.8MM CLAMP</p> <p>Manetki Shimano ST-EF 50-8 easy fire w/gear indicator</p> <p>Klamki hamulca incl in SL</p> <p>Hamulce SCB-32-AL or Shimano BR-M415 mechanical disc</p> <p>Korbówód Shimano FC-M411 48/36/26 w/chainguard</p> <p>Oś suportu Shimano BB-UN 26 68-113mm</p> <p>Kierownica Scott X-Rod 580mm, 5°bend</p> <p>Mostek Rocket Stem Eco Scott 40mm adjustable NVO</p> <p>Pedały Wellgo 998 S</p> <p>Sztyca HL-SP 233 26.8mm</p> <p>Siodło</p> | 5szt. |

| | | |
|----|--|--------|
| | <p>Scott Sportster Piasta (przód) Scott SCO 31 or Shimano Disc Piasta (tył) Shimano v-brake or Shimano Disc Łańcuch Shimano CN-HG 40 Kaseta Shimano CS-HG30-81 11-30T Szprychy 2.0mm stainl. Obęcze Alex G 6000 700C 32H cnc Opony Continental Double Fighter 2 700x37C</p> | |
| 12 | <p>Narty biegowe z wiązaniami + buty+kije ZESTAW BACK COUNTRY:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ NARTY SPORTEN RANGER ▪ Buty SALOMON X-ADVENTURE 6 ▪ Wiązania SALOMON X-ADVENTURE do wyboru RAID lub ACCESS ▪ Kijki <p>CHARAKTERYSTYKA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ narta drewniana, kanałowa wzmocniona laminatami kompozytowymi ▪ wzmocniona strefa wiązań - system XC PLATE ▪ stalowe krawędzie na całej długości ▪ lekko podniesiony tyłi nisko zaokrąglony szpic ▪ łuska cięża Mg ▪ taliowanie : 68-60-65 <p>Dostępne długości nart:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 200 cm | 25kpl. |

| | | |
|---|--|--------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ 190 cm ▪ 180 cm ▪ 170 cm | |
| 13. | <p>Kije NORDIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Podwójny system blokowania FLICKLOCK pozwala na dowolną regulację ich długości, jednocześnie też ułatwia ich składanie w niskich temperaturach, nawet w rękawiczkach. • Ergonomicznie wyprofilowany i ustawiony pod kątem uchwyt sprawia, że nawet długie trzymanie kijków nie męczy nadgarstków • Uchwyt wykonany z naturalnego korka przyjemnie trzyma się w dłoni • Poniżej rękojeści kijki są otoczone miękką pianką - przydatne przy podejściach, gdy nie chcemy zmieniać długości kijów • Grot dłuższy, w połączeniu z talerzykami śnieżnymi pozwala uzyskać doskonałe kije na zimowe warunki • W zestawie dołączone talerzyki śnieżne Powder Baske | 25kpl. |
| 14 | <p>Trampolina o średnicy zewnętrznej 427 cm z siatką zabezpieczającą i drabinką w zestawie. Trampolina dla dzieci, jak również dla dorosłych dzięki nośności do 150 kg.</p> | 2szt. |
| Stojaki do przechowywania łodzi zimą | | |
| 15 | Podwaliny krótkie o dł. do 2m | 2szt. |
| 16 | Słupy o dł. ponad 2m | 2szt. |
| 17 | Ramy górne i płatowe dł .do 3m | 2szt. |
| 18 | Miecze i zastrzały przekr. poprz. drewna do 180cm2 z tarcicy | 1szt. |

Zadanie 4: Dostawa materiałów do działalności wytwórczej i usługowej

| Lp. | Opis | Ilość |
|-----|--|---------|
| 1 | Siew warzyw (marchew, kapusta, por, pomidor, ogórek, sałata, rzodkiewka, seler, pietruszka) po 20szt. opakowanie 5g | 180szt. |
| 2 | Ziemia torfowa 300m sześciennych | 300m3 |
| 3 | Nawóz | 20szt. |
| 4 | Wianki różne średnice Wykonane: styropian, wiklina | 20szt. |
| 5 | Kwiaty sztuczne różne małe | 20szt. |
| 6 | Klej do pistoletu Wkłady kleju na gorąco | 200szt. |
| 7 | Pistolety do kleju na gorąco <ul style="list-style-type: none">Moc 25 W (220 V)Wszechstronne zastosowaniePrzełącznik trybu pracy pistoletu - min. i maks. wydajnościKrótki czas rozgrzewaniaWygodny, ergonomiczny kształtUżywany klej: 1-GS15DT, 1-GS20DT, 1-GS25DT | 20szt. |
| 8 | Jajka plastikowe <ul style="list-style-type: none">materiał: plastik,dostępne rozmiary: 60 mm (wielkość naturalnego jajka kurzego), 85 mm,nietłukące!w dolnej części jajka znajduje się dziurka, która ułatwia jego zawieszenie lub zatknięcie na ozdobnym patyku, | 100szt. |
| 9 | Biedronki, cekinki, perełki, motylki, ptaszki, bombki, wstążki, koronki różne kolory i rozmiary | 1kpl. |

| | | |
|----|--|----------|
| 10 | Lakier w spray bezbarwny Spray 200ml | 10szt. |
| 11 | Farba akrylowa W butelca 300 ml różne kolory | 10szt. |
| 12 | Druciki różne kreatywe, różne kolory | 50szt. |
| 13 | Sizal Naturalny, dekoracyjny, różne kolory | 10szt. |
| 14 | Organza Dekoracyjna, różne kolory | 5szt. |
| 15 | Sznurek szary, biały dł. 90m | 5szt. |
| 16 | Klej vicol Butelka 1kg. | 5szt. |
| 17 | Serwetki dekoracyjne różne kolory, wzory, rozmiary | 20szt. |
| 18 | Sznureczki złote, srebrny 1 rolka= 100 jardów (91,4m) | 20szt. |
| 19 | Taca duża, taca mała, pudełka, świeczniki, podkładki, drewniane | 27szt. |
| 20 | Serwetniki drewniane | 10szt. |
| 21 | Chustecznik drewniany | 6szt. |
| 22 | Farba akrylowa 2,5l różne kolory | 5szt. |
| 23 | Lakier akrylowe 1l | 5szt. |
| 24 | Pędzle różne grubości | 27szt. |
| 25 | Papier ścierny 400 | 1000szt. |
| 26 | Papier ścierny 260 | 1000szt. |
| 27 | Farba śnieżka biała 1l | 5szt. |

| | | |
|----|--|----------|
| 28 | Preparaty do dekoracji Bitomen – antyczna pasta 20ml Plaka – farba różne kolory 50ml Preparat do spękań – 50 ml Klej do dequpage – 150ml Klej z brokatem – różne kolory - tuba 10,5ml Żel – pen3D – różne kolory 10,5ml. Brokat w spray – różne kolory | 200szt. |
| 29 | Klej z vermiksem pojemność – 230ml | 27szt. |
| 30 | Nożyczki Dekoracyjne do papieru | 27szt. |
| 31 | Nożyczki dł. 17cm. | 27szt. |
| 32 | Klej magic Tuba- 45g | 1000szt. |
| 33 | Klej vicol Butelka – 0,2kg | 27szt. |